

TLC^{EU} Rental

TAS

Klatki schodowe

Posiadają budowę modułową, co pozwala na dowolność w uzyskaniu różnych wysokości oraz kierunków zejścia z klatki.

System składa się z dwóch modułów: DOLNEGO i STANDARDOWEGO, oraz schodów tymczasowych TAS.

W module standardowym montowane są schody 12 stopniowe, w module dolnym liczbę stopni dobiera się odpowiednio do wymaganej wysokości modułu.



10.7m

max. wysokość
(4 moduły + schodnia
TAS 6 stopni):
10,7 m



zgodność z normą
PN-EN 12811



łatwa regulacja
wysokości konstrukcji



prosty montaż
i demontaż



sprawdź pełną ofertę
klatek TAS

Zejscie z klatki TAS ma za zadanie wyeliminowac roznic poziomow i odleglosci pomiedzy klatka, a poziomem na ktory chcemy sie dostac.

Klatka posiada regulacje skokowa o 7 pozycjach (co 195 mm). Aby wyeliminowac roznic poziomow i odleglosci miedzy schodami a zyzanym poziomem, do wyjścia schodow mozna przymocowac dodatkowe stopnie TAS (3 lub 6 stopni) za pomoca specjalnego adaptera. Dzieki zastosowaniu dodatkowych stopni TAS mozemy plynnie dostosowac poziom wyjścia.

