

TLC^{EU} Rental

Mobilt

tymczasowe
ogrodzenia ażurowe

System Mobilt tworzą ocynkowane panele ażurowe,
system łączników oraz stopy stabilizujące.

Jest stosowany w miejscach, gdzie prowadzone są
prace budowlane lub drogowe, w przypadku gdy nie
są wymagane ogrodzenia nieprzeziernie.



prosty montaż
i demontaż



solidna i trwała
konstrukcja



szeroka gama typów
ogrodzeń i akcesoriów




doskonała ochrona
placów budowy




zabezpieczenie
antykorozyjne poprzez
ocynk ogniowy




sprawdź pełną ofertę
ogrodzeń Mobilt




Mobilt




Mobilt S




Mobilt CB




Mobilt PRO




Mobilt HDG-3




Mobilt RC




Mobilt RC CB




Mobilt RC-CBS




Mobilt Anti-Climb



Mobilt RC-S Anit-Climb





Mobilt H-RC



Mobilt H

Pełna gama wariantów i akcesoriów dostępna na stronie internetowej oraz po kontakcie z doradcą techniczno-handlowym.

Dodatkowe wzmocnienie

Zaokrąglone narożniki
RCDodatkowa poprzeczka
SWzmocnienie narożne
CB

Hak



Okno

Typ panelu	Wymiary [mm]	Masa [kg]	Dodatkowe wzmocnienie	Rozmiar oczek [mm]	Średnica drutu [mm]
Mobilt	3430 × 2000	12	nie	120 × 250	3,0
Mobilt S	3430 × 2000	14,1	dodatkowa poprzeczka	120 × 250	3,0
Mobilt CB	3430 × 2000	12,3	wzmocnienie narożne	120 × 250	3,0
Mobilt PRO	3430 × 2000	15,2	nie	120 × 250	3,0 × 4,0
Mobilt HDG-3	3430 × 2000	15,7	nie	120 × 250	3,0
Mobilt RC	3430 × 2000	13	nie	120 × 250	3,0
Mobilt RC-CB	3430 × 2000	13,1	wzmocnienie narożne	120 × 250	3,0
Mobilt RC-CBS	3430 × 2000	15,2	wzmocnienie narożne, dodatkowa poprzeczka	120 × 250	3,0
Mobilt Anti-Climb	3430 × 2000	15,8	nie	40 × 250	3,0
Mobilt RC-S Anit-Climb	3430 × 2000	20	dodatkowa poprzeczka	40 × 250	3,0
Mobilt H-RC	3430 × 1200	9,4	nie	120 × 250	3,0
MOBILT H	3430 × 1200	8,6	nie	120 × 250	3,0