

TLC^{EU} Rental

Mobilt

tymczasowe
ogrodzenia ażurowe

System Mobilt tworzą ocynkowane panele ażurowe, system łączników oraz stopy stabilizujące.

Jest stosowany w miejscach, gdzie prowadzone są prace budowlane, w przypadku gdy nie są wymagane ogrodzenia nieprzeziernie.



prosty montaż
i demontaż



solidna i trwała
konstrukcja



szeroka gama typów
ogrodzeń i akcesoriów




doskonała ochrona
placów budowy




zabezpieczenie
antykorozyjne poprzez
ocynk ogniowy




sprawdź pełną ofertę
ogrodzeń Mobilt




Mobilt




Mobilt S




Mobilt CB




Mobilt PRO




Mobilt HDG-3



Mobilt RC




Mobilt RC CB




Mobilt RC-CBS




Mobilt Anti-Climb



Mobilt RC-S Anit-Climb





Mobilt H-RC



Mobilt H

Pełna gama wariantów i akcesoriów dostępna na stronie internetowej oraz po kontakcie z doradcą techniczno-handlowym.

Dodatkowe wzmocnienie

Zaokrąglone narożniki
RCDodatkowa pozioma
rura SWzmocnienie narożne
CB

Hak



Oko

Typ panelu	Wymiary [mm]	Masa [kg]*	Dodatkowe wzmocnienie	Rozmiar oczek [mm]	Średnica drutu [mm]
Mobilt	3430 × 2000	11	nie	120 × 250	3,0
Mobilt S	3430 × 2000	13	dodatkowa pozioma rura	120 × 250	3,0
Mobilt CB	3430 × 2000	11	wzmocnienie narożne	120 × 250	3,0
Mobilt PRO	3430 × 2000	14,5	nie	120 × 250	3,0 × 4,0
Mobilt HDG-3	3430 × 2000	16	nie	120 × 250	3,0
Mobilt RC	3430 × 2000	12	nie	120 × 250	3,0
Mobilt RC-CB	3430 × 2000	12	wzmocnienie narożne	120 × 250	3,0
Mobilt RC-CBS	3430 × 2000	14	wzmocnienie narożne, dodatkowa pozioma rura	120 × 250	3,0
Mobilt Anti-Climb	3430 × 2000	16,5	nie	40 × 250	3,0
Mobilt RC-S Anit-Climb	3430 × 2000	19	dodatkowa pozioma rura	40 × 250	3,0
Mobilt H-RC	3430 × 1200	8,8	nie	120 × 250	3,0
MOBILT H	3430 × 1200	7,8	nie	120 × 250	3,0

*Produkty mogą różnić się masą rzeczywistą od podanej nawet o 5%, ponieważ normy (np. EN 10305-3 dla rur, EN 10218-2 dla drutu, EN 10346 dla blachy) dopuszczają określone tolerancje wymiarowe, które bezpośrednio wpływają na masę gotowego wyrobu.